

ZUUR GEVELREINIGINGSPRODUCT**Toepassing**

REDINET wordt gebruikt voor het reinigen van zwart geworden baksteen met uitzondering van schildersteen met een te dichte structuur of hoge porositeit. Mits de nodige zorgzaamheid kan architectonisch beton en uitgewassen beton eveneens succesvol met **REDINET** gereinigd worden.

Productbeschrijving

REDINET is een dikvloeibaar mengsel van sterke zuren. Door zijn dikvloeibare eigenschap wordt het product niet in de ondergrond opgezogen waardoor de actieve bestanddelen maximaal inwerken op de bevuilingen die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, zonder dit materiaal onnodig aan te tasten.

Gebruiksaanwijzing**Werkmethode**

Zorg ervoor dat het te reinigen oppervlak totaal wordt verzadigd met water. Breng **REDINET** aan met een zuurbestendige kwast. Het product wordt aangebracht onderaan de gevel en verder werkend naar boven in horizontale strijkbewegingen. Zorg ervoor dat het product gelijkmatig is verdeeld en dat er zich geen aflopers vormen. Na een inwerktijd van ongeveer 15 minuten wordt de gevel ingeneveld met ACID NEUTRALISER. Na deze behandeling wordt de gevel afgespoeld onder lage druk, van boven naar onder en in horizontale bewegingen. De uiteindelijke reiniging gebeurt met water onder hoge druk (minimum 100 Bar), eveneens van boven naar onder en in horizontale bewegingen tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt.

Voorzorgsmaatregelen

REDINET tast glas, schrijnwerk, natuursteen (blauwe hardsteen) en glazuursteen aan, deze dienen doeltreffend afgeschermd te worden met daarvoor bestemde plastic folie. Er wordt alvorens de werken aan te vangen een representatief proefvlak geplaatst om het reinigingsresultaat naar voldoening te beoordelen. Het te reinigen materiaal dient verzadigd te worden met water vooraleer de **REDINET** mag worden aangebracht. Bij extreem warme temperaturen sneller afspoelen, het product mag zeker niet indrogen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

REDINET bevat zuren. Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

3 – 6 m²/l

Verpakking

Bussen van 10 l

Opslag

Vorstvrij bewaren.

**rewah****Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.